UH

Urgence Habitat

SERRURIER · VITRIER · MENUISIER — 7J/7

MENUISERIE · GUIDE D'ENTRETIEN

Entretien d'un volet battant : le guide complet

Des volets battants entretenus s'ouvrent sans grincer, résistent aux intempéries et gardent leur bel aspect pendant des années. Deux réflexes suffisent : **nettoyer et lubrifier deux fois par an**, et contrôler régulièrement les fixations. Un entretien suivi prolonge nettement la durée de vie de vos volets, quel que soit le matériau (aluminium, PVC ou bois).

FRÉQUENCE	DIFFICULTÉ	DURÉE
2 × par an	Facile	30 min

Pourquoi entretenir vos volets battants

- Un entretien régulier garantit un fonctionnement optimal et prévient l'usure prématurée des articulations.
- Conservez ce guide dans un endroit sûr pour vous y référer.
- Les dommages liés à une pose défectueuse, à une utilisation non conforme ou à une modification réalisée sans accord préalable ne sont pas couverts par la garantie.

Entretien deux fois par an, en 3 étapes

1

Lubrifier les points de friction

Graissez les articulations, les gonds, les pentures, les points de verrouillage et l'espagnolette avec une huile ou une graisse adaptée. C'est ce qui empêche les grincements et le grippage.

2 × / an

2

Contrôler le serrage

Vérifiez et resserrez si besoin les gonds, les vis de fixation dans la maçonnerie et les vis de pentures. Un gond desserré fatigue tout le vantail.

2 × / an

3

Nettoyer les vantaux

Lavez à l'eau claire ou avec un détergent doux, rincez puis séchez. Adaptez la fréquence à votre environnement (voir tableau ci-dessous).

2 à 4 × / an

Les bons produits, et ceux à *éviter*

✓ À utiliser

- ✓ Eau claire ou détergent doux
- ✓ Chiffon doux, éponge non abrasive
- ✓ Huile ou graisse adaptée pour les articulations et gonds

✕ À proscrire

- ✕ Lessive et produits basiques ou acides
- ✕ Tampons abrasifs grossiers (paille de fer, papier émeri…)
- ✕ Produits solvants
- ✕ En cas de doute sur un produit, demandez-nous conseil

À quelle *fréquence ?*

Selon la localisation de votre habitation, nous recommandons :

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN	ENVIRONNEMENT
2 fois par an	Milieu rural
3 fois par an	Milieu urbain ou industriel
4 fois par an	Bord de mer (milieu maritime)

⚠️ **Bon à savoir :** plus l'exposition est agressive (embruns marins, pollution urbaine, poussières industrielles), plus l'entretien doit être fréquent.

Les signes qui doivent vous *alerter*

- ! Un grincement persistant malgré le graissage
- ! Du jeu dans les gonds ou un vantail qui « tombe »
- ! Un volet qui gauchit, frotte ou ne se ferme plus correctement
- ! De la peinture qui s'écaille (volet bois) ou un verrouillage qui force

Un réglage de gonds, un remplacement de penture ou une reprise de finition ? Nos menuisiers interviennent partout en Isère et dans les départements voisins.

Questions fréquentes

— À quelle fréquence entretenir des volets battants ?

Deux fois par an en milieu rural, trois fois en zone urbaine ou industrielle, et jusqu'à quatre fois en bord de mer. À chaque passage : lubrification des articulations, contrôle du serrage et nettoyage.

— Quel produit pour graisser les gonds ?

Une huile ou une graisse adaptée aux articulations, sans substance acide. Évitez absolument les produits solvants et les nettoyants abrasifs qui attaquent la finition et les joints.

— Comment nettoyer des volets battants en aluminium ou PVC ?

À l'eau claire ou avec un détergent doux, à l'aide d'un chiffon doux, puis rinçage et séchage. Proscrivez la lessive, les produits acides ou basiques et les tampons abrasifs.

— Faut-il repeindre des volets en bois ?

Le bois demande un contrôle régulier de sa finition. Dès que la peinture ou la lasure s'écaille, une reprise s'impose pour protéger le bois de l'humidité. Nos artisans peuvent s'en charger.

Un doute, une panne, un besoin de *pose ?*

Nos artisans interviennent 7j/7, de Lyon à Valence, plus de 260 communes, pour un dépannage, un réglage ou une pose.

☎ 07 72 50 36 49

📍 4 Chemin du Turral, 38550 Saint-Maurice-l'Exil · urgence-habitat-38.fr